

Holter ECG digitale a 3 canali THOLOMEUS®



Specifiche tecniche

Registratore	
Visualizzazione LCD	CT-08S, CT-082S, CT-083S supportati
Frequenza di registrazione	200 Hz
Risoluzione	12 bits
Risposta in frequenza	≥ -3 dB e ≤ 0.83 dB @ 0.05 Hz fino a 60 Hz
CMRR	≥ 80 dB
Tempo di registrazione	24 ore o 48 ore, opzione aggiuntiva di 7 giorni per CT-08S e CT-083S
Rilevazione di pacemaker	Rilevamento in sincrono di campionamento fino a 10000 Hz
Scheda di memoria	Supporta schede di memoria 2 ~ 32 GB SD
Specifiche fisiche	
Dimensioni	91 x 60 x 18 mm
Peso	83 g senza batteria
Cavo paziente	5, 7 o 10 elettrodi
Protezione ingresso	IPX0
Urti	Continua a funzionare anche in caso di caduta su superficie dura da una altezza di 50 mm in qualsiasi direzione assiale
Ambiente di utilizzo	
Temperatura	5 ~ 45°C
Umidità	$\leq 80\%$, senza condensa
Pressione	700 ~ 1060 hPa
Ambiente di trasporto e custodia	
Temperatura	-40 ~ 55°C
Umidità	$\leq 95\%$, senza condensa
Pressione	560 ~ 1060 hPa
Batteria	
Tipo	Una batteria alcalina AAA (LR03) o Ni-HM
Tensione di alimentazione	1.2~1.6V DC
Durata	Più di 48 ore

Biotechmed

Servizi di Telemedicina

Biotechmed

Via Colombera 29
21048 Solbiate Arno (Varese)
www.biotechmed.it
info@biotechmed.it