

Garantisce un gonfiaggio ottimale del bracciale per il massimo comfort



BP A2 BASIC







Dotazione: bustina da trasporto, 4 batterie AA da 1,5 V, manuale, bracciale universale morbido 22-42 cm.

Cod. 10148 **AUTOMATIC BASIC**



AUTOMATIC BASIC

Misuratore di pressione con tecnologia Gentle+

- Tecnologia Gentle+ per un gonfiaggio ottimale e veloce
- Tecnologia IHB: rilevazione del battito irregolare per l'individuazione precoce di possibili aritmie
- Bracciale universale morbido per un maggior comfort e idoneo alle dimensioni più comuni delle braccia (22-42 cm)
- Clinicamente validato anche per pazienti "difficili"
- Garanzia 5 anni

AUTOMATIC BASIC è il misuratore di pressione arteriosa con tecnologia Gentle+ che assicura una misurazione più confortevole con gonfiaggio e sgonfiaggio del bracciale delicati. Rileva il battito irregolare con la tecnologia IHB ed è dotato di memorie per la registrazione delle misurazioni. L'accuratezza di questo misuratore di pressione è stata clinicamente testata secondo il protocollo BIHS (British and Irish Hypertension Society) conseguendo il più alto livello di valutazione A/A.











Validato e raccomandato anche per pazienti "difficili" come i bambini (sopra i 12 anni), i diabetici, i dializzati e/o i malati con patologie renali in fase terminale (ESRD), le donne in gravidanza e/o preeclampsia (gestosi), gli anziani e gli obesi.



Bracciale universale morbido per un maggior comfort e idoneo alle dimensioni più comuni delle braccia (22-42 cm)



Classificatore a barre della pressione per una facile interpretazione



30 memorie e calcolo della media di tutte le misurazioni memorizzate

Clinicamente Validato

Clinicamente Validato alto livello di valutazione A/A.



SPECIFICHE TECNICHE	
Temperatura di esercizio:	10 - 40 °C / 50 - 104 °F
	15 - 95 % umidità relativa massima
Temperatura di stoccaggio:	-20 - +55 °C / -4 - +131 °F
	15 - 95 % umidità relativa massima
Peso:	340 g (comprese batterie)
Dimensioni:	135,5 x 82 x 57 mm
Procedura di misurazione:	oscillometrica, corrispondente al metodo di Korotkoff:
	fase I sistolica, fase V diastolica
Range di misurazione:	20 - 280 mmHg – pressione arteriosa
	40 - 200 battiti al minuto – pulsazioni
Range pressione di gonfiaggio del bracciale:	0 - 299 mmHg
Risoluzione:	1 mmHg
Precisione pressione statica:	pressione entro ± 3 mmHg
Precisione pulsazioni:	± 5 % del valore letto
Alimentazione:	4 x batterie alcaline da 1,5 Volt; tipo AA
	trasformatore DC 6V, 600 mA (optional)
Durata batterie:	approssimativamente 920 misurazioni (usando batterie nuove)
Classe IP:	IP20
Riferimento agli standard:	EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;
	IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Aspettativa di vita del prodotto in uso:	dispositivo: 5 anni o 10.000 misurazioni
	accessori: 2 anni

Questo dispositivo è conforme alla direttiva sui prodotti medicali 93/42/EEC.

Con riserva di apportare modifiche tecniche.

C€0044



