

microlife®

Un partner per la gente. Per la vita.

Misura la pressione
rilassandoti con

GENTLE+

Garantisce un gonfiaggio
ottimale del bracciale per
il massimo comfort



BP A2 EASY



AUTOMATIC EASY

Misuratore di pressione con tecnologia Gentle+

- Tecnologia Gentle+ per un gonfiaggio ottimale e veloce
- Tecnologia IHB: rilevazione del battito irregolare per l'individuazione precoce di possibili aritmie
- Facile da utilizzare con 1 solo tasto
- Clinicamente validato anche per pazienti "difficili"
- Garanzia 5 anni

AUTOMATIC EASY è il misuratore di pressione arteriosa con tecnologia Gentle+ che assicura una misurazione più confortevole con gonfiaggio e sgonfiaggio del bracciale delicati. Rileva il battito irregolare con la tecnologia IHB. Le misurazioni avvengono in modo facile e comodo premendo 1 solo tasto.

L'accuratezza di questo misuratore di pressione è stata clinicamente testata secondo il protocollo BIHS (British and Irish Hypertension Society) conseguendo il più alto livello di valutazione A/A.

Clinicamente Validato
per pazienti difficili

12+
anni



Validato e raccomandato anche per pazienti "difficili" come i bambini (sopra i 12 anni), i diabetici, i dializzati e/o i malati con patologie renali in fase terminale (ESRD), le donne in gravidanza e/o preeclampsia (gestosi), gli anziani e gli obesi.



Dotazione: bustina da trasporto,
4 batterie AA da 1,5 V, manuale,
bracciale universale morbido 22-42 cm.

Cod. 10163
AUTOMATIC EASY



Bracciale universale
morbido per un maggior
comfort e idoneo alle
dimensioni più comuni
delle braccia (22-42 cm)



Classificatore
a barre della
pressione
per una facile
interpretazione



1
memoria

Clinicamente Validato
protocollo BIHS: A/A

Clinicamente
Validato
alto livello
di valutazione
A/A.

SPECIFICHE TECNICHE	
Temperatura di esercizio:	10 - 40 °C / 50 - 104 °F 15 - 95 % umidità relativa massima
Temperatura di stoccaggio:	-20 - +55 °C / -4 - +131 °F 15 - 95 % umidità relativa massima
Peso:	338 g (comprese batterie)
Dimensioni:	135,5 x 82 x 57 mm
Procedura di misurazione:	oscillometrica, corrispondente al metodo di Korotkoff: fase I sistolica, fase V diastolica
Range di misurazione:	20 - 280 mmHg – pressione arteriosa 40 - 200 battiti al minuto – pulsazioni
Range pressione di gonfiaggio del bracciale:	0 - 299 mmHg
Risoluzione:	1 mmHg
Precisione pressione statica:	pressione entro ± 3 mmHg
Precisione pulsazioni:	± 5 % del valore letto
Alimentazione:	4 x batterie alcaline da 1,5 Volt; tipo AA trasformatore DC 6V, 600 mA (optional)
Durata batterie:	approssimativamente 920 misurazioni (usando batterie nuove)
Classe IP:	IP20
Riferimento agli standard:	EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Aspettativa di vita del prodotto in uso:	dispositivo: 5 anni o 10.000 misurazioni accessori: 2 anni

Questo dispositivo è conforme alla direttiva sui prodotti medicali 93/42/EEC.

Con riserva di apportare modifiche tecniche.

CE0044