

microlife®

Un partner per la gente. Per la vita.

Superiore accuratezza
della misurazione con

MAM

3 misurazioni con
1 click e calcolo
della media



MAM PLUS

Misuratore di pressione con tecnologia MAM

- Tecnologia MAM: 3 misurazioni con 1 click
- Tecnologia Gentle+ per un gonfiaggio ottimale e veloce
- Tecnologia IHB: rilevazione del battito irregolare per l'individuazione precoce di possibili aritmie
- 2 utenti con 99 memorie per utente
- Clinicamente validato anche per pazienti "difficili"
- Garanzia 5 anni

BP A3 EASY



MAM PLUS è il misuratore di pressione arteriosa con tecnologia brevettata MAM che riduce il rischio di errori ed è l'ideale per pazienti aritmici poiché se una delle 3 misurazioni non va a buon fine, ripete automaticamente la misurazione. La tecnologia Gentle+ assicura una misurazione più confortevole con gonfiaggio e sgonfiaggio del bracciale delicati. Rileva il battito irregolare con la tecnologia IHB. È dotato di memorie per la registrazione delle misurazioni. Le misurazioni avvengono in modo facile e comodo premendo 1 solo tasto. L'accuratezza di questo misuratore di pressione è stata clinicamente testata secondo il protocollo BIHS (British and Irish Hypertension Society) conseguendo il più alto livello di valutazione A/A.



Dotazione: borsina da trasporto,
4 batterie AA da 1,5 V, manuale,
bracciale universale morbido 22-42 cm.

Clinicamente Validato
per pazienti difficili

12+
anni



Validato e raccomandato anche per pazienti "difficili" come i bambini (sopra i 12 anni), i diabetici, i dializzati e/o i malati con patologie renali in fase terminale (ESRD), le donne in gravidanza e/o preeclampsia (gestosi), gli anziani e gli obesi.

Cod. 10127
MAM PLUS



4 719003 310752



Bracciale universale
morbido per un maggior
comfort e idoneo alle
dimensioni più comuni
delle braccia (22-42 cm)



Classificatore
a barre della
pressione
per una facile
interpretazione



2 utenti con
99 memorie
per utente

Clinicamente Validato
protocollo BIHS: A/A

Clinicamente
Validato
alto livello
di valutazione
A/A.

SPECIFICHE TECNICHE	
Temperatura di esercizio:	10 - 40 °C / 50 - 104 °F 15 - 95 % umidità relativa massima
Temperatura di stoccaggio:	-20 - +55 °C / -4 - +131 °F 15 - 95 % umidità relativa massima
Peso:	368 g (comprese batterie)
Dimensioni:	143 x 85 x 58 mm
Procedura di misurazione:	oscillometrica, corrispondente al metodo di Korotkoff: fase I sistolica, fase V diastolica
Range di misurazione:	20 - 280 mmHg – pressione arteriosa 40 - 200 battiti al minuto – pulsazioni
Range pressione di gonfiaggio del bracciale:	0 - 299 mmHg
Risoluzione:	1 mmHg
Precisione pressione statica:	pressione entro ± 3 mmHg
Precisione pulsazioni:	± 5 % del valore letto
Alimentazione:	4 x batterie alcaline da 1,5 Volt; tipo AA trasformatore DC 6V, 600 mA (optional)
Durata batterie:	approssimativamente 920 misurazioni (usando batterie nuove)
Classe IP:	IP20
Riferimento agli standard:	EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Aspettativa di vita del prodotto in uso:	dispositivo: 5 anni o 10.000 misurazioni accessori: 2 anni

Questo dispositivo è conforme alla direttiva sui prodotti medicali 93/42/EEC.

Con riserva di apportare modifiche tecniche.

CE0044