

microlife®

Un partner per la gente. Per la vita.

60_{sec}

Misurazione
affidabile e
semplice



Flex

Termometro digitale con sonda express

- Clinicamente testato
- Sonda flessibile e soft touch
- Misurazione in 60 secondi
- 100% impermeabile
- Memorizzazione automatica dell'ultima misurazione
- Segnalatore acustico
- Spegnimento automatico
- Indicazione di batteria scarica
- Autotest automatico
- Senza mercurio
- Garantito a vita

Il termometro digitale FLEX rileva la temperatura in soli 60 sec.

Dotato di sensore brevettato che aumenta la rapidità e la precisione della misurazione della temperatura ascellare, orale e rettale.

Il termometro digitale FLEX è clinicamente testato e garantito a vita.

MT 610



In display box
da 20 pezzi

Dotazione: manuale d'uso.

Cod. MT610
FLEX



4 719003 110215

60
sec

Misurazione
in 10 secondi



Sonda
flessibile



100%
impermeabile



Allarme
febbre



Memoria ultima
misurazione



Segnale
acustico

0%

Mercury
Senza mercurio

Clinicamente
testato

Clinicamente testato
In Europa

Garantito
a vita

SPECIFICHE TECNICHE	
Tipo:	Termometro a misurazione massima
Range di misurazione:	Modalità temperatura corporea: 32,0 °C a 43,9 °C Temperatura inferiore a 32,0 °C: « L » (troppo bassa) Temperatura superiore a 43,9 °C: « H » (troppo alta)
Precisione di misurazione:	±0,1 °C tra i 34 °C e i 42°C ± 0,2 °C; 32,0 - 33,9 °C e i 42,1 - 43,9 °C
Condizioni di esercizio:	10 - 40 °C; 15-90 % umidità relativa 700 - 1060 hPa pressione atmosferica
Condizioni di stoccaggio:	-20 - +55 °C; 15-90 % umidità relativa 700 - 1060 hPa pressione atmosferica
Batteria:	LR41 (1,5V) / SR41 (1,55V)
Durata batterie:	Approssimativamente 4.500 misurazioni (usando una batteria nuova)
Classe IP:	IP67: Resistente alla polvere. Protetto contro gli effetti dell'immersione temporanea in acqua
Dimensions:	124±0,5 x 18,3±0,2 x 10,6±0,2 mm
Peso:	Approssimativamente 10,6±0,5 g (incluse le batterie)
Riferimento agli standard:	EN 60601-1; EN 60601-1-2; EN 60601-1-11; EN ISO 80601-2-56
Aspettativa di vita del prodotto in uso:	5 anni o 10.000 misurazioni

Questo dispositivo è conforme alla direttiva sui prodotti medicali (EU)2017/745.

Con riserva di apportare modifiche tecniche.

C€01639